



ENSAMBLADO EN MÉXICO

SITRAK

35K 10T 4X2 - 210 HP



SITRAK

35K 10T

4X2 - 210 HP



- ✓ SITRAK ES UNA MARCA DE CAMIONES PESADOS DE ALTA GAMA
- ✓ CARACTERÍSTICAS DE ALTA CONFIABILIDAD, RENTABILIDAD, COMODIDAD, SEGURIDAD E INTELIGENCIA



MOTOR

MODELO: MAN / MC05.21-50

Sistema de Inyección:

BOSCH Riel Común

Número de Cilindros: 4
Desplazamiento lts: 5.0

Potencia Max HP(Kw) / RPM:

210hp(157 kw) @ 2400 RPM

Torque Máximo lb-ft(Nm) / RPM:

600 lb-ft (814 Nm) @ 1200-1700 RPM

Tipo de Combustible: DIESEL

Norma de Emisiones: EURO V



TRANSMISIÓN

MODELO: Sinotruk / HW90510C

Mando: Manual

Número de Marchas:

10 Velocidades + 2 Reversa

Relación de Marchas

Entrada 1a = 9.06;

Salida 9a = 0.78;

Reversa Rev1 = 7.55;

Rev2 = 3.91

DIMENSIONES (mm)

Largo Total	7,780
Voladizo Delantero	1,330
Voladizo Trasero	1,950
Ancho Total con Espejos	3,000
Altura Total sin Deflector	2,455
Distancia entre Ejes	4,500
Largo Carrozable	5,500
Altura de Plataforma	860

CAPACIDADES Y PESOS

Tanque de Combustible (L)	150L
Capacidad Eje Delantero Kg / (lbs)	5,600 / (12,346)
Capacidad Eje Trasero Kg / (lbs)	10,400 / (22,928)
PBV Kg / (lbs)	16,000 / (35,274)
Tara Kg / (lbs)	6,000 / (13,228)
Capacidad de Carga Útil Kg / (lbs)	10,000 / (22,046)
Capacidad de Tracción Kg / (lbs)	-

CHASIS

Tipo	Escalera, Largueros Rectos de Perfil "U" Constante, Remachado y Atornillado
Dimensiones (mm)	279 x 79 x 8
Resistencia a la Cedencia Kg / (lbs)	64,410 / (142,000)

NEUMÁTICOS

Medida	275/80/R22.5
--------	--------------

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión Nominal	24V
Alternador	24V/80A
Batería	2*12V 135Amp

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.



EMBRAGUE

Tipo de Embrague	Monodisco Asistido
Accionamiento	Tipo Pull Hidráulico con Asistencia Neumática
Diámetro de Disco (mm)	432

EJES

Delantero	Sinotruk 145
Trasero Motriz	Sinotruk 1118
Relación del Diferencial	4,875

SUSPENSIÓN

Delantera:	Muelles Semielípticas Amortiguador Hidráulico
Trasera	Muelles Semielípticas

SISTEMA DE FRENOS

Frenos de Servicio	ABS, de Aire de Doble Circuito
Tipo	Delanteros de Disco / Traseros de Tambor
Freno Auxilliar	Freno de Escape Tipo Mariposa
Freno de Estacionamiento	Cámara de Doble Acción por Resorte